

Bill-to-Bill 300TM

Riciclatore di banconote



Per una gestione intelligente
delle banconote

Avanzata tecnologia a sensori nel trattamento delle banconote

Bill-to-Bill 300™ è il riciclatore di banconote caratterizzato da elevati tassi di accettazione delle banconote e di discriminazione dei falsi. Si caratterizza per l'avanzata tecnologia a sensori in grado di migliorare sensibilmente il riconoscimento delle diverse denominazioni di banconote e di proteggere da eventuali frodi. Le banconote validate sono distribuite tra tre cassette di riciclo e una cassetta di raccolta removibile e protetta da serratura. Bill-to-Bill 300™ accetta fino a 3 tagli di banconota in riciclo, mentre gli altri tagli vengono inviati direttamente alla cassa.

Caratteristiche

- Tasso di accettazione delle banconote pari al 98% con velocità di accettazione pari a 2,3 secondi per banconota
- Tecnologia di validazione delle banconote basata su sensori ottici, induttivi e capacitivi
- Protezione anti-ripescaggio
- Sistema all'avanguardia di raddrizzamento e avvolgimento con meccanismo auto-centrante
- Accettazione di coupon contenenti codici a barre: lettura in 2 direzioni (encoding standard: ANSI/AIM BC2-1995, Uniform Symbology, Interleaved 2 of 5)
- Dispenser a denominazione multipla: eroga fino a 20 banconote in mazzi
- Funzione multi-escrow: tutte le banconote riconosciute passano dalla testa di validazione ai cassette di riciclo. Restituzione delle banconote nel caso di annullamento della transazione
- Fino a 2 serrature ad alta sicurezza a protezione della cassa in metallo in grado di contenere fino a 1.000 pezzi. Serratura aggiuntiva disponibile in opzione
- Struttura in metallo ad alta resistenza
- Possibilità di scelta tra bezel in metallo e bezel in plastica
- Interfacce: RS232, seriale
- Protocollo CCNET
- Semplice alla manutenzione: design modulare. Tutti i moduli possono essere rimossi e sostituiti se necessario. Accesso frontale a tutti i moduli: in ogni momento è possibile accedere posteriormente ai cassette di riciclo senza il bisogno di speciali meccanismi
- Flash memory programmabile da remoto



Fino a 3 cassette di riciclo (capacità di ogni cassetta pari a 100 pezzi)

- ✓ Cassette "smart" in grado di salvare le informazioni per favorire l'interscambiabilità dei cassette
- ✓ Possibilità di configurare ciascun cassetto

Specifiche tecniche

Dimensioni (B x H x P)	163 x 569 x 378 mm
Peso	18 Kg, Cassa 1,4 Kg
Banconote accettate	Larghezza: da 62 a 82 mm Lunghezza: da 124 a 172 mm
Velocità d'erogazione	1,4 secondi per banconota
Tensione d'alimentazione	24 Vdc
Potenza assorbita	In funzione: 2.7A (4A picco) Stand-by: 0.7A
Temperatura di funzionamento	0° ÷ 50 °C
Temperatura d'immagazzinaggio	-30° ÷ 60°C 30%-90% RH (umidità non condensata)

Capacità banconote

Riciclo cassette	3 cassette x 100-120 banconote
Cassa	1.000 banconote