

Currenza C²

Monedero de cambio



Con sistema PRP y 6 tubos
para máxima seguridad

El monedero de cambio más rentable y seguro

Currenza C², con sistema PRP (Payout Redundancy Protection), es la solución ideal para el gestor: reduce el tiempo de parada de la máquina y ofrece máxima seguridad en la devolución del cambio y agiliza las ventas en la máquina. El cassette de 6 tubos y los 3 motores de devolución independientes ofrecen máxima fiabilidad en el payout y una gran flexibilidad en la configuración, mientras que el sistema óptico de reconocimiento asegura el funcionamiento en cualquier ambiente.

Características

- Aceptación y devolución de todas las monedas (incluso las de 0,01 €)
- Cassette de 6 tubos auto recargables para aumentar la autonomía en la devolución
- Manejo del menú de configuración muy simple e intuitivo
- Optimización de las devoluciones del cambio y gran variedad de posibles combinaciones de cambio
- Rápida devolución hasta 6 monedas por segundo y velocidad de aceptación hasta 3 monedas por segundo
- Sistema de validación de monedas patentado con tecnología MFT, basado en 40 mediciones de los parámetros de la moneda
- Programación simple y rápida a través de un práctico teclado y un menú intuitivo
- Cassette robusto que se puede reemplazar incluso estando lleno
- Fácil y rápido acceso a la zona de clasificación para su limpieza



Sistema PRP (Payout Redundancy Protection) con 3 motores de devolución independientes y un cassette 6 tubos ofrece máxima seguridad en la devolución del cambio y reduce el tiempo de parada de la máquina

Tools

Audit manager
Software gratuito para gestionar los datos de audit en formato EVA-DTS/DEX-UCS. Función "Audit knop" incluida

Accesorios opcionales

Caja externa para conectar el Currenza C² a pequeñas máquinas expendedoras automáticas y semi-automáticas

Especificaciones Técnicas

Dimensiones (BxHxP)	137.75 x 377.10 x 80.00 mm
Tensión de alimentación	BDV: 18V ÷ 43V DC MDB: 18V ÷ 43V DC Batería MDB: 11V ÷ 43V Versión Executive: 24V AC
Power consumption	- Stand-by: 2.5W max - Con devolvedores funcionando: 16.0W max 48W max con 3 motores - En aceptación: 16.0W max
Temperatura de funcionamiento	-25°C ÷ +80°C

Configuraciones mecánicas

Diámetro (mm)	Tubos					
	A	B	C	D	E	F
29.0 – 32.5	•					
26.5 – 29.0	•		•			•
24.5 – 26.5	•		•			•
23.0 – 24.5	•	•	•	•	•	•
21.5 – 23.5	•	•	•	•	•	•
20.0 – 21.5		•	•	•	•	•
18.5 – 20.00		•	•	•	•	
17.0 – 18.5		•		•	•	
16.0 – 17.0		•		•	•	
15.0 – 16.0		•		•		

Versiones

- **Blue (EXE, MDB)**
EXE, MDB) con display y teclado
- **White (MDB)**
sin teclado ni display



Combinaciones tubos

Moneda Euro	Capacidad tubos
2 €	72
1 € - 0.50 €	69 - 67
0.20 €	75
0.10 € - 0.02 €	83 - 97
0.05 €	95
0.01 €	97