Bill-to-Bill 300 XE™

纸币循环模块

≥98% 首次入钞接收率

suzohapp.com

先进的传感器技术

Bill-to-Bill 300XE™ 是一款可接受多种宽度纸币的前入钞式纸币循环模块模块,具有高接收率和获得专利的防伪检测功能。其特点是采用先进的传感器技术来改善纸币识别的可靠性并防止伪钞。经过识别的纸币被存放在三个循环箱和一个收款箱中(收款箱可锁定和拆卸)。循环箱最多支持3个面额的循环，其它面额的纸币将存放在收款箱中。

特征

- ≥ 98%首次插入接收率; 接收速度:2.3秒/张
- 纸币插入方向：纵向四个方向
- 条形码优惠券：以2种方向正面朝上（编码标准：ANSI/AIM BC2-1995, 统一符号,扫描2~5行）
- 业界首款自定心机制,可自动调整纸币入钞位置
- 传感器：获得专利的光学、电感应、电介质和交叉信道（防钓鱼)传感器
- 可批量出多达20张纸币
- 暂存功能：循环箱可实现暂存功能
- RFID: 现金箱中的RFID可以记录钱箱的ID，方便客户对现金的跟踪和管理
- 2把高安全性锁，以保护可容纳1000张钞票的金属现金箱。一把附加锁，用于将现金箱锁定至设备。出厂设备提供安装锁的配件，客户根据需求自行购买锁具
- 高抗冲击性带有耐用金属底盘的钱箱
- 双入钞嘴配件设计，可提高防破坏性能。可选择单金属或塑料入钞口
- 接口:RS232,串行
- 协议:CCNET
- 模块化的设计有助于简化维护和快速清除卡币。完全正面维护，无需背面维护的特殊机制
- 可通过闪存进行软件更新



3个循环箱可循环3种面额
（每个循环箱容量100 ~120张纸币）
✓ 智能钱箱可以保存钱箱内容信息,便于更换钱箱
✓ 每个循环箱可配置为任何面额

技术参数

尺寸（长x高x宽）	168 x 562 x 390 毫米
重量	< 21 千克
接收纸币宽度	62 - 82 毫米
纸币长度	最大172毫米，最小124毫米
出钞速度	1.4秒/张
电源	24 Vdc
电流消耗	- 工作模式：2.7A（4A峰值） - 待机：0.7A
工作温度	0˚ - 50˚C
存放温度和湿度	-30˚ - 60˚C ，湿度30% - 90% (无冷凝）

容量

循环箱	3个循环箱，每个循环箱容量100-120张纸币
钞箱容量	1000张